

DATENBLATT LEHM FUGENFÜLLER



Artikelnummer	30319
Bezeichnung	Lehmfugenfüller
Anwendung	Für Fugen zwischen Lehm- oder Kalkputzen und Ausbauteilen wie Sockelleisten, Türbekleidungen oder anderen angrenzenden Einbauten. Zum Schließen von Holzschwindrissen und bauteilbedingten Setzrissen. Als Spachtel-Füllmasse für Dübelöcher etc.
Zusammensetzung	Natur-Baulehm, Kork, Blähglas, Talkum, Cellulose, pflanzliches Verdickungsmittel
Lieferform	1,5 kg Beutel
Lagerung	Vor Nässe schützen. Bei trockener und kühler Lagerung unbegrenzt haltbar.
Ergiebigkeit	1,5 kg-Beutel ergibt ca. 2,5 l Fugenfüllmasse (entspricht ca. 100 lfm Fuge 0,5 cm x 0,5 cm).
Mischen	Mit kleinem Quirl oder von Hand unter Wasserzugabe 0,9 – 1,2 l je nach gewünschter Verarbeitungskonsistenz und Breite der zu füllenden Fugen.
Verarbeitung	Fugen und Risse sind mechanisch sorgfältig zu säubern. Saugende mineralische Fugenflanken können zur Staubbindung leicht angenässt werden. Das angemischte Material wird in eine Leerkartusche gegeben und ist mittels Kartuschenpresse sofort verarbeitungsfähig. Zum Abziehen des Fugenfüllers sind Silikon-Spatel geeignet, zum Glätten feine Pinsel und sauberes Wasser. Bei breiten oder tiefen Fugen kann es zu feinen Abrissen an einer Fugenflanke bzw. zu leichtem Einfallen der Füllung kommen. Neben der Fugenfüllung ist auch die kleinflächige Verarbeitung mit dem Spachtel möglich.
Weiterbehandlung	Feinbearbeitung mit oder ohne Material mit Schwamm und sauberem Wasser. Überspachtelung und Anstrich ist mit allen für Lehmputzoberflächen geeigneten Produkten möglich. Nach Trocknung kann das Material auch mit Schleifpapier bearbeitet werden.
Reinigung	Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser.
Sicherheitshinweise	Staubentwicklung vermeiden! Auch ungiftige Materialien sollten für Kinder unerreicher gelagert werden. Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen.
Entsorgung	Materialreste trotz biologischer Abbaubarkeit nicht in das Abwasser leiten. Lehm Wand- und Flächenspachtel eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuauflage oder Produktveränderung verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

lehmorange® GmbH
Rottenburger Str. 73
84076 Pfeffenhausen
Fon: +49 8782 / 25898-0
www.lehmorange.de

Version 02/2022