

## DATENBLATT Streichputzzusatz

<b>Artikelnummer</b>	50207
<b>Bezeichnung</b>	Quarzsandzuschlag für Lehmfarbe
<b>Anwendung</b>	Als Zuschlagstoff zu Lehmfarbe zur Herstellung von Lehmstreichputz
<b>Zusammensetzung</b>	Kornabgestufte, speziell fraktionierte und homogene Körnung, gebrochener Quarzsand 0,1-0,3mm
<b>Lieferform</b>	5 kg Säcke
<b>Lagerung</b>	Bei trockener Lagerung kann das Material unbegrenzt aufbewahrt werden.
<b>Verbrauch</b>	Abgestimmt auf die Lehmfarbengebinde max. 10% als Zuschlagstoff verwenden. Auf 5 kg Lehmfarbe – 500 g Streichputzzusatz, auf 10 kg Lehmfarbe – 1000 g Streichputzzusatz.
<b>Verarbeitung</b>	Beim Anrühren der Lehmfarbe den Streichputzzusatz nach und nach vollständig mit einrühren bis eine homogene Konsistenz erreicht ist.
<b>Reinigung</b>	Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Hinweis</b>	Die Eignung des Untergrundes und der Auftragsstärke ist generell durch eine aussagekräftige Musterfläche zu prüfen.
<b>Entsorgung</b>	Materialreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuauflage oder Produktveränderung verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

**lehmorenge® GmbH**  
**Rottenburger Str. 73**  
**84076 Pfeffenhausen**  
**Fon: +49 8782 / 25898-0**  
**[www.lehmorenge.de](http://www.lehmorenge.de)**

Version 02/2022