

## DATENBLATT Tiefengrund und Festiger

<b>Artikelnummer</b>	52014 (10 l)
<b>Bezeichnung</b>	Tiefengrund und Festiger
<b>Anwendung</b>	Zum festigen sandender Kalk- und Zementputzuntergründe vor nachfolgendem Lehmverputz. Zum fixieren sandender oder kreidender Lehmputzoberflächen.
<b>Zusammensetzung</b>	Wasser, Kaliwasserglas, Dispersion, Hilfsmittel < 1%
<b>Lieferform</b>	10 l Kanister
<b>Lagerung</b>	Kühl, unbedingt frostfrei, trocken und gut verschlossen sowie für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnete Gebinde sind mind. 12 Monate haltbar.
<b>Verbrauch</b>	ca. 50 m <sup>2</sup> je nach Untergrund
<b>Aufbereitung</b>	In der Regel unverdünnt. Zur Fixierung von Lehmputzoberflächen mit bis zu 25 % Wasser verdünnen.
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Lose Teile des Untergrunds entfernen. Leicht lösbare Sandkörnung abbürsten. Untergrund-Temperatur: 5 bis -25 °C
<b>Verarbeitung</b>	Soll Tiefengrund und Festiger bei vorhandenen Kalk- und Zementputzuntergründen tief in den Untergrund eindringen sind mehrere Aufträge nass in nass zu empfehlen. Zur Fixierung von Lehmputzoberflächen Material verdünnen und zu festigende Oberflächen mit dem Drucksprüher übernebeln. Flüssigkeit vom Untergrund wegsaugen lassen, bei Bedarf wiederholen. An der Oberfläche darf sich beim Auftrag kein sichtbarer Feuchtigkeitsfilm anreichern.
<b>Trocknung</b>	Eventuell nachfolgende Beschichtungen sind erst nach vollständiger Trocknung, frühestens nach 48 Stunden möglich. Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
<b>Reinigung</b>	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Hinweis</b>	Den Angaben und Hinweise in dieser technischen Information ist Folge zu leisten. Sie ersetzen nicht die vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.
<b>Entsorgung</b>	Reste der Grundierung können mit dem Hausmüll entsorgt werden, angerührtes Material vorher eintrocknen lassen.

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuauflage oder Produktveränderung verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

lehmorange® GmbH  
 Rottenburger Str. 73  
 84076 Pfeffenhausen  
 Fon: +49 8782 / 25898-0  
[www.lehmorange.de](http://www.lehmorange.de)